

Ficha Técnica de Produto

Dados Técnicos	Normas	Parâmetros requeridos pela Norma					Resultados
Espessura do Painel							15mm
Largura do Painel							210mm
Comprimento do Painel							2200mm
Painéis por embalagem							6 Unidades
M2 por embalagem							2,772m2
Nº embalagens/Palete							48
M2 por Palete							133,2m2
Tipo de junta							Sistema Valinge (clic)
Peso/Embalagem							24Kg
Peso da Palete							1152Kg
Composição	Camada de Desgaste em Madeira Nobre (Top Layer) com 3,6mm de Espessura						
	Camada intermédia em Madeira Maciça com junta de encaixe Clic de 8mm de espessura (Hevea)						
	Camada de Base ou Contrabalanço em Madeira Maciça com 3,5mm de Espessura (Pinho)						
Acabamento		6 Camadas de verniz acrílico com cura de Ultra Violetas 80gr/m2 (+/-10gr/m2), Brilho 25% (+/-5%)					
	Verniz	Verniz Bonakemi					
Seleção	Select	Sem borne, sem nós, uniforme em tonalidade					
	Natur	Sem borne, alguma variação de tonalidade					
	Classic	Permite borne, nós e variação de tonalidade					
Garantia		Uso Doméstico (2)					10 Anos
Tipos de Madeira	Freixo	Bambu	Faia	Cerejeira	Doussie	Coco	
	Hevea	Iroko	Jatoba Asiático		Kempas	Acer	
	Merbau	Carvalho	Teca	Nogueira			
Teor de Humidade							+ 8% M.C. (+-2%)
Formaldeido							Produto Isento de Formaldeido
Escala de Brinnell	Carvalho						3,6
	Faia						3,8
	Merbau						4,6
	Iroko						3,4
	Jatoba						4,6
Produto proveniente de Florestas com abate sustentado							
Produto certificado – Fabricado de acordo com as normas internacionais ISO 9002							

(1) - Ao valor apresentado, deve ser acrescentado o peso correspondente á palete – 25Kg (Aprox.)

(2) - Consultar cláusulas da Garantia