

Ficha Técnica de Produto – Coleção Premier FINELINE

Dados Técnicos	Normas	Parâmetros requeridos pela Norma	Resultados	
Espessura do Painel			15mm	
Largura do Painel			190mm	
Comprimento do Painel			2200mm	
Painéis por embalagem			6 unidades	
M ² por embalagem			2,508m ²	
Nº embalagens/Paleta			48	
M ² por Paleta			120,384m ²	
Tipo de Junta			Junta Colada ou Sistema Valinge (clic)	
Peso/Embalagem			22Kg	
Peso Paleta			1056Kg (1)	
Composição	Camada de Desgaste em Madeira Nobre (Top Layer) com 3,6mm de Espessura			
	Camada Intermédia em Madeira Maciça com junta de encaixe clic ou macho/fêmea e colada de 8mm de Espessura (Hévea)			
	Camada de Base ou Contrabalanço em Madeira Maciça com 3,5mm de Espessura (Pinho)			
Acabamento		6 Camadas de verniz acrílico com cura Ultra Violetas 80 gr/m ² (+/-10gr/m ²). Brilho 25% (+/- 5%)		
	Verniz	Verniz Bonakemi		
Seleção	Select	Sem borne, sem nós, uniforme em tonalidade		
	Natur	Sem borne, alguma variação de tonalidade		
	Classic	Permite borne, nós e variação de tonalidade		
Garantia		Uso Doméstico (2)	10 Anos	
Tipos de Madeira		Cerejeira	Merbau	Carvalho
Teor de Humidade				+/- 8% M.C. (+/- 2%)
Formaldeído				Produto isento de Formaldeído
Escala de Brinnell	Cerejeira			3,1
	Carvalho			3,6
	Merbau			4,6

Produto proveniente de Floresta com abate sustentado

Produto Certificado – Fabricado de acordo com as normas internacionais ISO 9002

- (1) - Ao valor apresentado deve ser acrescentado o peso correspondente à paleta – 25kg (aprox.)
 (2) - Consultar cláusulas de Garantia