

Ficha Técnica de Produto – Pacific Floor Plank

Dados Técnicos	Normas	Parâmetros requeridos pela Norma				Resultados
Espessura do Painel						10mm
Largura do Painel						150mm
Comprimento do Painel						1200mm
Camada de desgaste (Top Layer)						0,65mm
Painéis por embalagem						6 Unidades
M2 por embalagem						1,08m ²
Nº embalagens/Paleta						96 Unidades
M2 por Paleta						103,68m ²
Tipo de junta						Colada
Peso/m ²						5,95kg/m ²
Peso/Embalagem						11Kg
Peso da Paleta						594Kg (1)
Tipo						Soalho/Plank
Acabamento	Verniz	5 Camadas de verniz com óxido de alumínio com cura por Ultra Violetas Brilho 55%				
Garantia	Uso Doméstico					10 Anos
Tipos de Madeira	Carvalho	Faia	Jatoba	Sapelli	Afromosia	
	Nogueira Americana		Cerejeira Americana		Sucupira	
Testes realizados pelo Instituto PT Mutuatung Lestari						
Emissões de Formaldeído						Isento
Resistência ao desgaste	ASTM 4060 - CS 17	IP > 6000(Norma Europeia)				IP > 25000
Teste Corte Cruzado	EN ISO 2409	<= Gt2				Gt0
Resistência ao risco (moeda)	Steel Wood Test					Sem Marcas
Resistência ao impacto	Bola Metálica de 300gr a 45cm					Sem Fissuras
Resistência ao risco	EN438-2.6 (S33)					2,6N
Resistência ao Fogo	DIN 51960					250 Ciclos
Teste Cigarro	EN 438-2.18					Classe 1
Teste Ciclo de Frio	ASTM D1211					> 20 Ciclos
O Pavimento PACIFIC FLOOR, utiliza madeiras de reservas próprias, com abate sustentado, bem como madeiras importadas de áreas reflorestadas						

(1) - Ao valor apresentado, deve ser acrescentado o peso correspondente á paleta – 25Kg (Aprox.)