

Ficha Técnica de Produto – Pacific Floor Strip

Dados Técnicos	Normas	Parâmetros requeridos pela Norma					Resultados
Espessura do Painel							10mm
Largura do Painel							225mm
Comprimento do Painel							1800mm
Camada de desgaste (Top Layer)							0,65mm
Painéis por embalagem							6 Unidades
M2 por embalagem							2,43m ²
Nº embalagens/Palete							64 Unidades
M2 por Palete							155,52m ²
Tipo de junta							Colada
Peso/m ²							5,95kg/m ²
Peso/Embalagem							11Kg
Peso da Palete							594Kg (1)
Tipo							3 Lamelas
Acabamento	Verniz	5 Camadas de verniz com óxido de alumínio com cura por Ultra Violetas Brilho 55%					
Seleção	Natur	Sem borne, sem nós, uniforme em tonalidade					
Garantia		Uso Doméstico (2)					10 Anos
Tipos de Madeira		Carvalho	Faia	Merbau	Teca	Nogueira	
		Kempas	Acer	Cerejeira			
Testes realizados pelo Instituto Treffert-Inchem (S.E.A) SDN BHD							
Teste Cigarro	EN 438-2.18						Classe 1
Teste Ciclo de Frio	ASTM D1211						> 20 Ciclos
Teste Corte Cruzado	EN ISO 2409						0
Resistência ao impacto	EN 438-2.11						3N
Resistência ao risco	EN438-2.6 (S33)						2,6N
Resistência ao Fogo	DIN 51960						250 Ciclos
Resistência ao desgaste	ASTM 4060						IP+FP/2
Humidade							8% (+/-1%)
Resistência ao risco (moeda)							BOM (Sem marcas)
O Pavimento PACIFIC FLOOR, utiliza madeiras de reservas próprias, com abate sustentado, bem como madeiras importadas de áreas reflorestadas							

(1) - Ao valor apresentado, deve ser acrescentado o peso correspondente á palete – 25Kg (Aprox.)

(2) - Consultar cláusulas da Garantia