

| Dados Técnicos                  | Normas  | Parâmetros requeridos pela Norma   |      |        |       | Resultados       |
|---------------------------------|---|--|------|--------|-------|------------------|
| Espessura do Painel             |   |  |      |        |       | 14mm             |
| Largura do Painel               |   |  |      |        |       | 190mm            |
| Comprimento do Painel           |   |  |      |        |       | 1820mm           |
| Painéis por embalagem           |   |  |      |        |       | 6 Unidades       |
| M2 por embalagem                |   |  |      |        |       | 2,075m2          |
| Nº embalagens/Paleta            |   |  |      |        |       | 55 Unidades      |
| M2 por Paleta                   |   |  |      |        |       | 114,13m2         |
| Tipo de junta                   |   |  |      |        |       | Colada/Clic      |
| Peso/m2                         |   |  |      |        |       | 10,35kg/m2       |
| Peso/Embalagem                  |   |  |      |        |       | 21,48Kg          |
| Peso da Paleta                  |   |  |      |        |       | 1181,4Kg (1)     |
| <b>Composição</b>               | Camada de Desgaste em Madeira Nobre (Top Layer) com 2,5mm de Espessura<br>Camada intermédia em Madeira Maciça com junta de encaixe Clic de 7mm de espessura (Rubberwood)<br>Camada de Base ou Contrabalanço em Madeira Maciça com 3,5mm de Espessura (Pine/Spruce/Kemiri) |  |      |        |       |                  |
| <b>Acabamento</b>               | <b>Verniz</b>   | 6 Camadas de verniz acrílico com cura de Ultra Violetas 80gr/m2 (+/-10gr/m2), Brilho 65% (+/-5%) |      |        |       |                  |
|                                 | <b>Óleo</b>   | Aplicação de 2 camadas com cura Ultra Violetas 16gr/m2 (+/-4gr/m2)                               |      |        |       |                  |
| <b>Seleção</b>                  | <b>Select</b>   | Sem borne, sem nós, uniforme em tonalidade   |      |        |       |                  |
|                                 | <b>Natur</b>  | Sem borne, alguma variação de tonalidade   |      |        |       |                  |
|                                 | <b>Classic</b>  | Permite borne, nós e variação de tonalidade  |      |        |       |                  |
| <b>Garantia</b>                 |   | Uso Doméstico (2)  |      |        |       | 5 Anos           |
| <b>Tipos de Madeira</b>         |   | Carvalho   | Faia | Merbau | Iroko | Jatoba           |
| <b>Tolerâncias Dimensionais</b> |   | Espessura  |      |        |       | +/- 0,2mm        |
|                                 |   | Largura  |      |        |       | +/-0,1mm         |
|                                 |   | Comprimento  |      |        |       | +/- 5mm          |
| <b>Colagem</b>                  |   |  |      |        |       | E1               |
| <b>Resistência ao Desgaste</b>  | DIN 68861 PT2   |  |      |        |       | 1200-1600 Ciclos |
| <b>Resistência ao Risco</b>     | DIN 68861 PT4   |  |      |        |       | 4B               |
| <b>Dureza</b>                   | DIN 53157   |  |      |        |       | Min 110 Swings   |
| <b>Teor de Humidade</b>         |   |  |      |        |       | 7%-9%            |
| <b>Escala de Brinnell</b>       | Carvalho  |  |      |        |       | 3,5              |
|                                 | Faia  |  |      |        |       | 3,8              |
|                                 | Merbau  |  |      |        |       | 4,6              |
|                                 | Iroko   |  |      |        |       | 3,4              |
|                                 | Jatoba  |  |      |        |       | 4,6              |

(1) - Ao valor apresentado, deve ser acrescentado o peso correspondente á paleta – 25Kg (Aprox.)

(2) - Consultar cláusulas da Garantia