

Ficha Técnica de Produto

Dados Técnicos	Normas	Parâmetros requeridos pela Norma					Resultados						
Espessura do Painei							14mm						
Largura do Painei							190mm						
Comprimento do Painei							1820mm						
Aspecto							3 Lamelas						
Painéis por embalagem							6 Unidades						
M2 por embalagem							2,07m2						
Nº embalagens/Palete							66 Unidades						
M2 por Palete							136,93m2						
Tipo de junta							Colada						
Peso/m2							10,24kg/m2						
Peso/Embalagem							21,25Kg						
Peso da Palete							1275Kg (1)						
Composição							Camada de Desgaste em Madeira Nobre (Top Layer) com 2,5mm de Espessura						
							Camada intermédia em Madeira Maciça com junta de encaixe Clic de 8mm de espessura (Rubberwood)						
	Camada de Base ou Contrabalanço em Madeira Maciça com 3,5mm de Espessura (Pine/Spruce/Kemiri)												
Acabamento	Verniz	6 Camadas de verniz acrílico com cura de Ultra Violetas 80gr/m2 (+/-10gr/m2), Brilho 65% (+/-5%)											
	Óleo	Aplicação de 2 camadas com cura Ultra Violetas 16gr/m2 (+/-4gr/m2)											
Seleção	Select	Sem borne, sem nós, uniforme em tonalidade											
	Natur	Sem borne, alguma variação de tonalidade											
	Classic	Permite borne, nós e variação de tonalidade											
Garantia		Uso Doméstico (2)					10 Anos						
Tipos de Madeira		Carvalho	Faia	Merbau	Iroko								
		Jatoba	Doussie	Freixo									
Tolerâncias Dimensionais		Espessura					+/- 0,2mm						
		Largura					+/-0,1mm						
		Comprimento					+/- 5mm						
Colagem							E1						
Resistência ao Desgaste	DIN 68861 PT2						1200-1600 Ciclos						
Resistência ao Risco	DIN 68861 PT4						4B						
Dureza	DIN 53157						Min 110 Swings						
Teor de Humidade							7%-9%						
Escala de Brinnell	Carvalho						3,5						
	Faia						3,8						
	Merbau						4,6						
	Iroko						3,4						
	Jatoba						4,6						
	Freixo						4,0						
	Doussie						4,0						
	O Pavimento PAVISTRIP, utiliza madeiras de reservas próprias, com abate sustentado, bem como madeiras importadas de áreas reflorestadas												

(1) - Ao valor apresentado, deve ser acrescentado o peso correspondente à paleta – 25Kg (Aprox.)

(2) - Consultar cláusulas da Garantia