

Ficha Técnica de Produto – Quick Step Linese

Dados Técnicos	Normas	Parâmetros	Valores Requeridos	Resultados
Espessura do Painel		Com junta micro biselada a todo perímetro	Underlay incluído – soft board	7,0 + 3,5 mm
Dimensões do Painel				1384x207mm
Painéis por embalagem				7 Und.
m2 por embalagem				2,0054 m2
Tipo de junta				Unilink
Classe de Uso	EN 13329			Classe 21, 22, 23 Classe 31, 32
Garantia		Uso Doméstico	Condições em cada embalagem	25 anos
		Uso Comercial		A pedido
Resistência ao Desgaste - Taber	EN 13329		>=4000	>=4000
Classe de Uso	EN 13329		AC4	AC4
Inchamento	EN 13329	Após 24h imersão - 20°C	<=18%	<=12,5%
Emissão de formaldeído	EN 717			E1 < 0,020 ppm
Aspecto Geral após Instalação	EN 13329	Diferenças de espessuras nos topos	<=15mm	<=0,10mm
		Folga na Junta	<=0,20mm	<=0,10mm
		Curvatura Longitudinal	côncavo<=0,50% convexo <=1,00%	côncavo<=0,50% convexo <=1,00%
		Curvatura Transversal	côncavo<=0,15% convexo <=0,20%	côncavo<=0,15% convexo <=0,20%
PEFC				PEFC label
Resistência ao Impacto	EN 13329		IC2	IC2
Resistência ao risco	EN 438-2, 25		Carga>= 3,0N	5,0N
Descoloração	EN 13329	Grupo 1,2	Classe 5	Classe 5
		Grupo 3	Classe 4	Classe 5
		Grupo 4	-----	Classe 4
Oxidação	EN 13329	Ref. Azul	Classe 6	>6
Teste Cigarro	EN 438-2, 30		Classe 4	Classe 5
Puncoamento Dinâmico com Pé de Móvel	EN 424	Pé 0,1mm/32kg		Sem alteração
		Pé 3mm/100Kg		Sem alteração
		Pé 2mm/100Kg		Sem alteração
Teste Cadeira de Castor	EN 13329	25000 Ciclos	Type W(EN 12529)	Sem alteração
Estabilidade Dimensional	NF B 54-011	Varição longitudinal e transversal		<=0,10%
Anti-estático	EN 14041	Carga de electricidade Estática no Corpo Humano, Temperatura ambiente 23°C e 25% de Humidade Relativa do Ar.		<=2,0Kv
Resistência ao Atrito	EN 13893			DS
Condutividade Térmica	ISO 8302			0,10 m2.°K / W
Aquecimento radiante	SOLICITE INFORMAÇÕES			OK
Impacto ao Som	ISO 712/2	3mm PE Uniclic	delta Lw=18db	delta Lw = 18db
				CI delta = -10db
Classificação ao Fogo	EN 14041			Cfl – S1
CE	EN 14041	Entidade notificada	0380 -1161	

Edição 01/2008

Importador Exclusivo para Portugal:

Listor, Lda

Rua João Chagas, nº 157 A
2795-102 Linda-a-Velha

Telefone: 214 153 910
Fax: 214 153 919

e-mail: correio@listor.com www.listor.com