

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO - ESPUMA DE POLIETILENO

DESCRIÇÃO

Folha de espuma de Polietileno expandido, de célula fechada, produzida por processos ecológicos, sem utilização de fluorcarbonetos (CFC's) e 100% reciclável.

COMPOSIÇÃO

Polietileno de baixa densidade (PEBD)

CARACTERÍSTICAS

Dimensões Standard:

ESPESSURA (mm) tolerância		LARGURA (m) tolerância*				COMPRIMENTO (m) tolerância	DENSIDADE (Kg/m ³) LD tolerância			
0,5	± 15%	-	-	1,5	1,6	700	± 2,5%	24	± 3	
0,8		-	-	1,5	1,6			550		24
1		1	1,2	1,5	1,6			500		20
1,5	± 10%	1	1,2	1,5	1,6	- 2 cm + 5 cm	± 2,5%	350	± 2	
2		1	1,2	1,5	1,6			250		18
2,5		-	-	1,5	1,6			200		18
3		1	1,2	1,5	1,6			180		18
4		-	-	1,5	1,6			125		20
5		-	-	1,5	1,6			100		20
10		-	1,2	-	-			65		20

* rolos cortados »» tolerância à largura ± 5%

Cor Standard:

- Verde

Opções:

- Outras dimensões
- Outras cores
- Espuma FR (retardante de chama)
- Espuma AS (anti-estático)
- Revestimento com filme PEAD
- Revestimento com filme PEBD
- Revestimento com filme de Polietileno Metalizado
- Revestimento com papel Kraft
- Revestimento com filme bi-adesivo permanente ou removível
- Revestimento com filme OPP
- Revestimento com Alumínio

Edição 01/2014