



STEPCLICK

CARVALHO BENFICA 8MM AC4 **LIFE**



KT400
CARVALHO EDISON



KT405
CARVALHO CANYON



KT403
CARVALHO BENFICA



KT408
CARVALHO CAMPUS



KT404
CARVALHO PETRA





KT409
CARVALHO GORDON

Utilização	Residencial				Comercial		
	Moderado	Geral	Intenso	Moderado	General	Intenso	Muito Intenso
Classe	21	22	23	31	32	33	34
Resistência à Abrasão	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
Valor IP médio de 3 resultados de teste	≥500	≥1000	≥2000		≥4000	≥6000	≥8500

FICHA TÉCNICA
STEPCLICK
LIFE

8 MM - CLASS 32 - AC4

ESPESSURA	mm	8	EN 13329+A1
LARGURA	mm	197	EN 13329+A1
COMPRIMENTO	mm	1205	EN 13329+A1
SUPERFÍCIE		Autêntica	
NORMAS EUROPEIA	-	 	EN 13329
DETALHES DA EMBALAGEM			
CAIXA	8 réguas / 1 embalagem		
M ²	1,899 m ²		
KG	14 kg		
DETALHES DA PALETE			
CAIXAS POR PALETE	60 embalagem / 1 paleta		
M ²	113,94 m ²		
KG	850 kg		
CLASSE	-	32	EN 13329+A1
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	-	AC4	EN 13329+A1
TAXA DE INCHAMENTO	%	≤18	ISO 24336
RESISTÊNCIA AO IMPACTO	BOLA PEQUENA	N	EN 13329+A1
	BOLA GRANDE	mm	
GARANTIA DOMÉSTICO/COMERCIAL	ANOS	15/10	-
RESISTÊNCIA A MANCHAS	-	Min. 5 (grupo 1 e 2) Min. 4 (grupo 3)	EN 438-2_5
SURCAFE SOUNDNESS	N/mm ²	≥1.25	EN 13329+A1
FORÇA DE BLOQUEIO	COMPRIMENTO	kN/m	ISO 24334
	LARGURA	kN/m	
EFEITO DE UMA CADEIRA COM RODÍZIOS	25.000 Ciclos	Sem danos	EN 425:2002
PUNÇOAMENTO DINÂMICO COM PÉ DE MÓVEL	-	Sem danos	EN 424
ABERTURA ENTRE JUNTAS	mm	≤0,20	EN 13329+A1
DIFERENÇA DE ALTURA ENTRE JUNTAS	mm	≤0,15	EN 13329+A1
MOISTURE CONTENT	%	4-10	EN 322
RESISTÊNCIA AO FOGO	Classe	CflS1	EN 9239-1
EMIÇÃO DE FORMALDEÍDO	mg/m ² h	≤3,5 (E1)	EN 12460-3
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	Classe	DS	EN 13893:2003
REDUÇÃO SONORA AO IMPACTO	dB	13	EN ISO 10140-3
RESISTÊNCIA TÉRMICA	(m ² K)/W	0,05	EN 12667:2001